



LYRIC^{VoIP}

Guía de configuración para Asterisk



Escenario 1: Llamadas desde Asterisk a Lyric

1.a) Sin autenticación

CONFIGURAÇÃO TRUNK VoIP

CHAMADAS PBX A LYRIC (SIP A GSM)

Porta

Com a configuração de fábrica aceitam-se chamadas desde qualquer IP. Para garantir o melhor desempenho, deve-se configurar para aceitar chamadas a partir de um único IP, habilitando a seguinte opção

Limitar segundo endereço IP

Pedir autenticação

```
[lyric_to]
type = peer
disallow = all
allow = alaw
allow = ulaw
host = 192.168.200.184
port = 5060
```

1.b) Con autenticación

CONFIGURAÇÃO TRUNK VoIP

CHAMADAS PBX A LYRIC (SIP A GSM)

Porta

Com a configuração de fábrica aceitam-se chamadas desde qualquer IP. Para garantir o melhor desempenho, deve-se configurar para aceitar chamadas a partir de um único IP, habilitando a seguinte opção

Limitar segundo endereço IP

Pedir autenticação

Usuário

Senha

```
[lyric_to]
type = peer
disallow = all
allow = alaw
allow = ulaw
host = 192.168.200.184
port = 5060
fromuser = lyric
secret = shhhh!
```

1.c) Con autenticación y limitado por IP

CHAMADAS PBX A LYRIC (SIP A GSM)

Porta: 5060

Com a configuração de fábrica aceitam-se chamadas desde qualquer IP. Para garantir o melhor desempenho, deve-se configurar para aceitar chamadas a partir de um único IP, habilitando a seguinte opção

Limitar segundo endereço IP

IP: 192.168.200.253

Pedir autenticação

Usuário: lyric

Senha:

```
[lyric_to]
type = peer
disallow = all
allow = a1aw
allow = u1aw
host = 192.168.200.184
port = 5060
fromuser = lyric
secret = shhhhh!
```

Escenario 2: Llamadas desde Lyric hacia Asterisk

2.a) Sin autenticación, Asterisk valida sólo por IP

CHAMADAS LYRIC A PBX (GSM A SIP)

Chamadas entrantes: ATIVADO/RETORNO [CONFIGURAR]

Endereço IP PBX: 192.168.200.253

Porta: 5060

Autenticar no PBX

```
[lyric_from]
type = peer
disallow = all
allow = a1aw
allow = u1aw
host = 192.168.200.184
insecure = port
context = sip-trunk
```

2.b) Con autenticación

CHAMADAS LYRIC A PBX (GSM A SIP)

Chamadas entrantes: ATIVADO/RETORNO [CONFIGURAR]

Endereço IP PBX: 192.168.200.253

Porta: 5060

Autenticar no PBX

Usuário: lyric

Senha:

```
[lyric_from_user]
type = user
disallow = all
allow = a1aw
allow = u1aw
secret = shhhhhh!
context = sip-trunk
```

2.c) Con autenticación, limitado por IP

CHAMADAS LYRIC A PBX (GSM A SIP)

Chamadas entrantes: ATIVADO/RETORNO [CONFIGURAR]

Endereço IP PBX: 192.168.200.253

Porta: 5060

Autenticar no PBX

Usuário: lyric

Senha:

```
[lyric_from_user]
type = user
disallow = all
allow = alaw
allow = ulaw
secret = shhhhh!
context = sip-trunk
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit =
192.168.200.184/255.255.255.255
```