



XIBELIS LYRIC^{SMS}

XIBELIS LYRIC SMS ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE ENVÍO DE SMS, CON EL MENOR COSTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA SU COMPAÑÍA. LA TECNOLOGÍA DEL LYRIC SMS ES TOTALMENTE ROYALTY-FREE, ES DECIR, UNA VEZ ADQUIRIDO, NO EXISTE PAGO DE LICENCIAS, NI CARGO ALGUNO POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO.

XIBELIS LYRIC SMS

LA TECNOLOGÍA QUE PROVEE EL XIBELIS LYRIC SMS PERMITE AJUSTAR LA SOLUCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES SMS A SUS REALES NECESIDADES A LO LARGO DEL TIEMPO. ESTO INCLUYE DISTINTOS TIPOS DE INTERFACES DE CONEXIÓN POR SOFTWARE (APIS) Y LA ESCALABILIDAD CON QUE PUEDE OPERAR SU HARDWARE. EN SUS MODELOS DE 2, 4 Y 6 CANALES, XIBELIS LYRIC SMS ES LA MEJOR ALTERNATIVA DE ENVÍO MASIVO, Y NO TAN MASIVO, DE SMS CORPORATIVOS.



MÚLTIPLES API

EL EQUIPO CUENTA CON DISTINTAS API DE CONEXIÓN, QUE SE AJUSTAN A LOS DISTINTOS NIVELES DE MASIVIDAD DE ENVÍO.

API	VOLUMEN DE ENVÍO	DIFICULTAD DE CONFIG.	EMPRESA OBJETIVO
E-MAIL	BAJO	MENOR	PYME
WEB	ALTO	MEDIA	CALL CENTER/INTEGRADOR
JAVA	ALTO	MAYOR	CALL CENTER/INTEGRADOR



ESCALABLE

LOS EQUIPOS XIBELIS LYRIC SMS, AL IGUAL QUE OTROS DISPOSITIVOS DE LA FAMILIA LYRIC, INCORPORAN LA TECNOLOGÍA SMART SCALING, QUE PERMITE IR AUMENTANDO MARGINALMENTE LA CANTIDAD DE CANALES, Y MANTENER LA OPERACIÓN COMO SI SE TRATASE DE UNA SOLA UNIDAD.*



RUTEO

LA TECNOLOGÍA SMART ROUTE INCLUIDA EN LOS LYRIC SMS CONTEMPLA EL RUTEO ON-NET DE LOS MENSAJES SMS, LO QUE, EN CONJUNTO CON LA TECNOLOGÍA SMART SCALING, PERMITE ACCEDER AL MÍNIMO COSTO DE ENVÍO.*



RECEPCIÓN DE SMS

ADEMÁS DEL ENVÍO DE MENSAJES CORTOS, LOS LYRIC SMS TIENEN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS Y A TRAVEZ DE CUALQUIERA DE SUS API, USTED PUEDE VACIARLOS A UNA BASES DE DATOS.

HARDWARE

LYRIC SMS X2

LYRIC SMS X4

LYRIC SMS X6

POTENCIA

VOLTAJE	12VDC	12VDC	12VDC
POTENCIA NOMINAL	4,5	6,5	8,5
POTENCIA MÁXIMA	14,3	18,6	22,9

GSM-SMS

CANALES	2	4	6
SIMCARDS	2	4	6
BANDAS	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900
ANTENA	SMA FEMALE 50 OHM	SMA FEMALE 50 OHM	SMA FEMALE 50 OHM
MS	CLASE B	CLASE B	CLASE B
TASA DE ENVÍO	HASTA 20 SMS/MIN	HASTA 40 SMS/MIN	HASTA 60 SMS/MIN
CANALES SMS SIMULTANEO	2	4	6

RED

PUERTO ETHERNET	1	1	1
CONECTOR	RJ45	RJ45	RJ45
BAUD RATE	10/100 MBPS	10/100 MBPS	10/100 MBPS
DIX	AUTO M-DIX	AUTO M-DIX	AUTO M-DIX

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENCAPSULADO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
DIMENSIONES		19" 1U	19" 1U
PESO		1950G	2000G
TEMPERATURA	0-45°C	0-45°C	0-45°C
HUMEDAD	5%-75%	5%-75%	5%-75%

(*) NO DISPONIBLE AL MOMENTO DE LANZAMIENTO. FUNCIONALIDAD SERÁ ACTIVADA CON UN UPGRADE DE FIRMWARE GRATUITO POSTERIORMENTE.