

XIBELIS LYRIC VoIP



PRESENTAMOS LA REVOLUCIÓN EN GATEWAYS GSM DESTINADOS A LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LLAMADAS A CELULARES.

CON XIBELIS LYRIC VOIP USTED PUEDE LLEVAR EL AHORRO AL LÍMITE. GRACIAS A SU CARACTERÍSTICA SMART ROUTE Y LAS PRESENTACIONES EN 2, 4 Y 6 CANALES SIP/GSM DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS, USTED PUEDE OPTAR A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SUS REQUERIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN LLAMADAS A TELÉFONOS CELULARES, CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TAMAÑO DE SU EMPRESA.

XIBELIS LYRIC VoIP

LA TECNOLOGÍA INCORPORADA EN EL XIBELIS LYRIC VOIP PERMITE AJUSTAR LA SOLUCIÓN DE REDUCCIÓN DE COSTOS A SUS REALES NECESIDADES, COMENZAR A AHORRAR DESDE EL MOMENTO EN QUE ES INSTALADO Y ESCALAR LA SOLUCIÓN EN LA MEDIDA QUE SEA NECESARIO. ¡NO MALGASTE DINERO INTEGRANDO SU PBX IP CON DISPOSITIVOS DE INTERFAZ E1/T1! XIBELIS LYRIC VOIP, EN SUS TRES MODELOS DE 2, 4 Y 6 CANALES, ES LA SOLUCIÓN INDICADA PARA SU PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP.



LOS DISPOSITIVOS DE LA FAMILIA XIBELIS LYRIC VOIP ESTÁN DISEÑADOS PARA SER INTEGRADOS EN PLATAFORMAS TELEFÓNICAS BASADAS EN ASTERISK, COMO POR EJEMPLO TRIKBOX Y ELASTIX.



SMART SCALING

LA NOVEDOSA TECNOLOGÍA DE RUTEO PERMITE RESOLVER DE FORMA ÓPTIMA SUS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CELULAR CORPORATIVA A LO LARGO DEL TIEMPO.



SIP VoIP

LOS XIBELIS LYRIC VOIP SOPORTAN NATIVAMENTE EL PROTOCOLO SIP, PERMITIENDO COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER MARCA DE IP PBX QUE PERMITA CONFIGURAR UN SIP TRUNK



AHORRO REAL

LA FAMILIA DE PRODUCTOS XIBELIS LYRIC VOIP INCORPORA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR Y CUANTIFICAR EL NIVEL DE AHORRO.

TRAFICO SALIENTE



LA FAMILIA XIBELIS LYRIC VOIP INCORPORA LAS CARACTERÍSTICAS DE MANEJO DE LLAMADAS A CELULAR QUE LA CONVIERTEN EN EL MEJOR CONVERSOR CELULAR DISPONIBLE EN EL MERCADO.

TRAFICO ENTRANTE



LA NOVEDOSA TECNOLOGÍA INCORPORADA EN LOS XIBELIS LYRIC VOIP PERMITE CAPTURAR Y REDIRECCIONAR EL TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES A LOS ANEXOS.

SMS SERVER



TODOS LOS EQUIPOS XIBELIS LYRIC VOIP CUENTAN CON LA RECONOCIDA FUNCIONALIDAD SMS SERVER, CON MULTIPLES API, PARA ENVÍO MASIVO DE MENSAJES DE TEXTO

VOLUMEN DE ENVÍO	API	DIFICULT. CONFIG/USO	EMPRESA OBJETIVO
BAJO	E-MAIL	Menor	PYME
MEDIO	EXCEL	Menor	PYME/CORPORATIVO
ALTO	WEB	Media	CALL CENTER/INTEGRADOR
	JAVA	Mayor	CALL CENTER/INTEGRADOR

GSM



MANTIENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE FÁCIL USO Y CONFIGURACIÓN, LA INTERFAZ WEB DE LOS XIBELIS LYRIC VOIP PERMITE MANIPULAR LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE CADA CANAL GSM.

OTRAS CARACTERISTICAS



- INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN POR WEB
- UPGRADE DE FIRMWARE LOCAL Y REMOTO
- SOPORTE REMOTO VÍA PLATAFORMA CONTACT

FICHA TÉCNICA

	LYRIC VOIP X2	LYRIC VOIP X4	LYRIC VOIP X6
POTENCIA			
VOLTAJE	12VDC	12VDC	12VDC
POTENCIA NOMINAL	4,5W	6,5W	8,5W
POTENCIA MÁXIMA	14,3W	18,6W	22,9W
GSM			
CANALES	2	4	6
SIMCARDS	2	4	6
BANDAS	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900
ANTENA	SMA FEMALE 50 OHM	SMA FEMALE 50 OHM	SMA FEMALE 50 OHM
MS	CLASE B	CLASE B	CLASE B
VOIP			
CANALES SIP	2	4	6
SOPORTE ASTERISK	SI	SI	SI
PROTOSCOLOS VOIP	SIP	SIP	SIP
CODEC	G.711A/U - G.726/32 - GSM	G.711A/U - G.726/32 - GSM	G.711A/U - G.726/32 - GSM
RED			
PUERTO ETHERNET	1	1	1
CONECTOR	RJ45	RJ45	RJ45
BAUD RATE	10/100 MBPS	10/100 MBPS	10/100 MBPS
DIX	AUTO M-DIX	AUTO M-DIX	AUTO M-DIX
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
ENCAPSULADO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
DIMENSIONES	241MM X 42MM X 110MM	19' 1U	19' 1U
PESO	750G	1950G	2000G
TEMPERATURA	0-45°C	0-45°C	0-45°C
HUMEDAD	5%-75%	5%-75%	5%-75%