



# TELULINK

EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA, BAJO PRECIO Y FÁCIL CONFIGURACIÓN, QUE PERMITE TERMINAR LLAMADAS EN REDES MÓVILES GSM REALIZADAS DESDE TELÉFONOS ANALÓGICOS O PBAX DE MANERA SENCILLA

# TELULINK

## APLICACIONES

PBAX: REDUCCIÓN DE COSTOS EN TERMINACIÓN DE LLAMADAS A CELULARES  
 LOCUTORIOS / CENTROS DE LLAMADOS  
 TELEFONÍA PÚBLICA

## FUNCIONALIDADES ESPECIALES

REVERSIÓN DE POLARIDAD  
 CANCELACIÓN DE ECO  
 REGLAS DE MARCADO  
 MARCACIÓN POR TIMER  
 LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS LLAMADAS  
 BLOQUEO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES  
 DISCADO RÁPIDO (ANTEPONE PREFIJOS)  
 CANDADO ELECTRÓNICO  
 DESVÍO DE LLAMADAS  
 CALLER ID  
 BUZÓN DE VOZ



REDUCCION DE COSTOS  
 EN LLAMADAS A CELULARES

## FICHA TÉCNICA

### PODER

VOLTAJE 5 VDC  
 POTENCIA NOMINAL 0,96 W  
 POTENCIA MÁXIMA 1,44 W

### GSM

BANDAS 850/900/1800/1900 MHz  
 SIMCARD 1  
 ANTENA • SMA FEMALE 50 OHM  
 MS CLASE B

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENCAPSULADO PLÁSTICO ABS  
 DIMENSIONES 95MM X 80MM X 23MM  
 PESO 100G  
 TEMPERATURA 0 ~ +45c  
 HUMEDAD 5% ~ 95% NO CONDENSADO

## OTRAS FUNCIONALIDADES

PROGRAMACIÓN POR DTMF  
 NIVEL DE ANTENA PARA INSTALACIÓN  
 SIMLOCK  
 NETWORKKLOCK

- INCLUYE ANTENA EXTERNA DE BASE MAGNÈTICA DE 3DBI