



XIBELIS TELULINK

EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA, BAJO PRECIO Y FÁCIL CONFIGURACIÓN, QUE PERMITE TERMINAR LLAMADAS EN REDES MÓVILES GSM REALIZADAS DESDE TELÉFONOS ANALÓGICOS O PBAX DE MANERA SENCILLA

XIBELIS TELULINK

APLICACIONES

PBAX: REDUCCIÓN DE COSTOS EN TERMINACIÓN DE LLAMADAS A CELULARES
 LOCUTORIOS / CENTROS DE LLAMADOS
 TELEFONÍA PÚBLICA

FUNCIONALIDADES ESPECIALES

REVERSIÓN DE POLARIDAD
 CANCELACIÓN DE ECO
 REGLAS DE MARCADO
 MARCACIÓN POR TIMER
 LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS LLAMADAS
 BLOQUEO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES
 DISCADO RÁPIDO (ANTEPONE PREFIJOS)
 CANDADO ELECTRÓNICO
 DESVÍO DE LLAMADAS
 CALLER ID
 BUZÓN DE VOZ



CENTRAL
TELEFÓNICA



TELEFONÍA
PÚBLICA

FICHA TÉCNICA XIBELIS TELULINK

PODER

VOLTAJE	12VDC
POTENCIA NOMINAL	0,96 W
POTENCIA MÁXIMA	1,44 W

GSM

BANDAS	850/900/1800/1900
SIMCARD	1
ANTENA •	SMA FEMALE 50 OHM
CSD ••	HASTA 14.400 BPS
GPRS ••	CLASE 10
MS	CLASE B

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENCAPSULADO	PLÁSTICO ABS
DIMENSIONES	159MM X 145MM X 40MM
PESO	200G
TEMPERATURA	0 ~ +45 °C
HUMEDAD	5% ~ 95% NO CONDENSADO

INTERFAZ TELEFÓNICA

LÍNEAS FXS	1
CONECTOR	RJ-11
VOLTAJE DE LÍNEA	-48 V
CORRIENTE DE LÍNEA	21 MA
NÚMERO REN	3 REN A 200M
PROTECCION CORTOCIRCUITO	SÍ

INTERFAZ DE USUARIO

NIVEL DE ANTENA	3 LED
STATUS	1 LED BICOLOR
LÍNEA TELEFÓNICA	1 LED
DATOS ••	1 LED

OTRAS FUNCIONALIDADES

PROGRAMACIÓN POR DTMF
 NIVEL DE ANTENA PARA INSTALACIÓN
 SIMLOCK
 NETWORKLOCK

- INCLUYE ANTENA EXTERNA DE BASE MAGNÈTICA DE 3DBI
- DISPONIBLE EN LA VERSIÓN TELULINK DATOS