



# XIBELIS X3

EQUIPO EN FORMATO RACK DE 19' X 1U, CON TRES LÍNEAS INDEPENDIENTES,  
QUE PERMITE A LAS EMPRESAS REDUCIR LOS COSTOS DE COMUNICACIÓN EN  
LLAMADAS A TELÉFONOS MÓVILES

# XIBELIS X3

## APLICACIONES

REDUCCIÓN DE COSTOS EN TERMINACIÓN DE LLAMADAS A CELULARES (LEAST COST ROUTING)

LOCUTORIOS / CENTROS DE LLAMADOS

COMPATIBILIDAD CON TODAS LAS CENTRALES TELEFÓNICAS DEL MERCADO (ANÁLOGAS E HÍBRIDAS)

## FUNCIONALIDADES ESPECIALES

REVERSIÓN DE POLARIDAD

CANCELACIÓN DE ECO

REGLAS DE MARCADO

MARCACIÓN POR TIMER

LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS LLAMADAS

BLOQUEO DE LAS LLAMADAS ENTRANTES

DISCADO RÁPIDO (ANTEPONE PREFIJOS)

CANDADO ELECTRÓNICO

DESVÍO DE LLAMADAS

CALLER ID

BUZÓN DE VOZ



CENTRAL  
TELEFÓNICA



TELEFONÍA  
PÚBLICA

## FICHA TÉCNICA XIBELIS AXYON

### PODER

VOLTAJE	220 VAC
POTENCIA NOMINAL	2,88 W
POTENCIA MÁXIMA	4,32 W

### GSM

BANDAS	850/900/1800/1900
SIMCARD	3
ANTENA •	SMA FEMALE 50 OHM
MS	CLASE B

### LÍNEA DE RESPALDO

VOLTAJE DE LÍNEA	-48 V
MARCACIÓN	DTMF

### INTERFAZ DE USUARIO

STATUS	3 LED BICOLOR
PANTALLA	LCD 2 FILAS

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENCAPSULADO	METÁLICO
DIMENSIONES	19" 1U
PESO	4000g
TEMPERATURA	0 ~ +45 C
HUMEDAD	5% ~ 70% NO CONDENSADO

### INTERFAZ TELEFÓNICA

LÍNEAS FXS	3
CONECTOR	RJ-11
VOLTAJE DE LÍNEA	-48 V
CORRIENTE DE LÍNEA	21 MA
NÚMERO REN	3 REN A 200M
MARCACIÓN	DTMF
PROTECCION CORTOCIRCUITO	SI

## OTRAS FUNCIONALIDADES

INFORMACIÓN DE CADA LÍNEA EN PANTALLA

PROGRAMACIÓN DTMF INDEPENDIENTE POR LÍNEA

NIVEL DE ANTENA PARA INSTALACIÓN

SIMLOCK

NETWORKLOCK

- INCLUYE 3 ANTENAS EXTERNAS DE BASE MAGNÉTICA DE 3DBII